MPW MED. INSTRUMENTS

ЛАБОРАТОРНАЯ ЦЕНТРИФУГА

MPW-380/MPW-380R

№ 10380/10380R

MADE IN EU

IVD CE

TÜVRheinland CERTIFIED Management System www.tuv.com ID 0000023838

ПОЛЬСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ТРАДИЦИЯ С 1948 ГОДА

	MPW- 380	MPW- 380R
	230В 50/60Гц; 115В 50/60Гц	230В 50Гц; 230В 60Гц; 115В 60Гц
	800Вт	1300Вт
	1,6л	
	90 ÷ 18000 обр/мин. с шагом 1 обр/мин.	
RCF/ОЦУ	31150 x g с шагом 1 x g	
	0 ÷99ч59мин59с с шагом 1 с + ∞	
	455 x 515 x 650мм(ВхШхГ)	455 x 715 x 650мм(ВхШхГ)
	–	-20°Ц ÷ +40°Ц[1] с шагом 1°Ц
	74/80кг (230В/115В)	112/117,5кг (230В/115В)

ОСОБЕННОСТИ	
с вентиляцией	с охлаждением
	обеспечиваеться температура + 4°Ц при максимальной скорости каждого ротора
эффективная система вентиляции	предварительное охлаждение без/с центрифугированием, охлаждение после центрифугирования, точная стабилизация температуры
индукционный двигатель не требующий ухода	
современная система программирования	
большой графический дисплей LCD - угасание экрана после периода бездеятельности	
99 программ пользователя	
10 характеристик ускорения/торможения	
программирование многоотрезковых характеристик ускорения/торможения	
регулирование RPM/RCF (скорость оборотов в минуту/относительная центробежная сила)	
мануальная установка радиуса центрифугирования (с автоматической корректировкой RCF (относительной центробежной силы)	
2 мода считывания времени: от нажатия клавиши старт или от набора ротором заданной скорости	
режим непрерывной работы HOLD	
работа в режиме "SHORT"	
возможность изменения параметров во время центрифугирования	
идентификация ротора	
автоматическое открывание крышки	
замок крышки с моторныи управлением	
регистрация параметров центрифугирования - программа MPW Editor - компьютер PC (USB)	
изменение языка меню (pl, en, es, it, pt, de, ru)	
блокировка выбранных функций	
защита паролем	
широкая гамма роторов и дополнительного оснащения	
память10 последних циклов работы	
программная установка плотности для образцов больше 1,2 г/см3 (с автоматической корректировкой максимальной скорости)	
камера ротора из нержавеющей стали	

БЕЗОПАСНОСТЬ
сенсор дисбаланса
блокада крышки во время центрифугирования
аварийное открывание крышки
термическая защита двигателя
блокировка старта центрифуги при открытой крышке
Продукт, соответствует международным нормам безопасности EN- 61010-1 и EN-61010-2-101

[1] Время получения требуемой температуры и возможность её достижения зависят, в частности, от типа ротора, скорости центрифугирования, температуры окружения.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений. MPW MED. INSTRUMENTS не несет ответственность за возможные опечатки.

Вентилируемые центрифуги MPW - 380, а также центрифуги с охлаждением MPW-380R представляют линейку высокопроизводительных, универсальных, настольных лабораторных центрифуг. Находят они применение во всякого рода лабораториях, в частности, медицинских, научных и промышленных, биохимических, ветеринарных и других. Центрифуги обеспечивают наивысшую производительность также высокие параметры и точность процесса центрифугирования. Универсальность применений центрифуг обеспечивает широкая гамма доступных роторов и других элементов оснащения.

MPW- 380/MPW- 380R					
	ОБР/МИН.	RCF/ОЦУ		№	
12x50мл ФАЛЬКОН®	4 500	3 328	30°	11780	УГЛОВЫЕ РОТОРЫ
48x15мл ФАЛЬКОН®	4 700	40 026	30°	11785	
36x15мл ФАЛЬКОН®	5 000	3 997	30°	11784	
4x250мл	10 000	14 087	25°	11777	УГЛОВЫЕ РОТОРЫ (ГУ[2])
6x85/94мл Nalgene®	12 000	17 709	30°	11778	
8x50мл Nalgene®	14 000	21 255	30°	11775	
8x50мл ФАЛЬКОН®	14 000	23 666	30°	11776	
6x50мл Nalgene®	14 500	21 625	30°	11773	
8x30мл Nalgene®	17 500	29 788	30°	11772	
6x30мл Nalgene®	18 000	30 065	30°	11771	
12x15мл ФАЛЬКОН®	14 000	23 228	30°	11770	
12x10мл (81мм)	18 000	31 152	45°	11766	
12x10мл (100мм)	14 000	20 598	30°	11767	
60x1,5/2мл	16 400	29 168	45°	11769	
48x1,5/2мл	16 400	28 265	45°	11763	
36x1,5/2мл	18 000	30 065	45°	11762	
36x2мл фильтр	15 000	22 136	45°	11779	
30x1,5/2мл	16 400	29 168	45°	11761	
12x8x0,2мл ПЦР	16 400	28 566	45°	11765	
6x8x0,2мл ПЦР	16 400	28 867	45°	11764	
4x400мл	4 500[3]	4 188[3]	–	12830	ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РОТОРЫ
4x250мл	5 000	4 724	–	12786	
6 кассет 20x0,4/0,2мл или 6 кассет 10x2/1,5мл	14 500	16 454	–	12768	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РОТОРЫ
4x4 MTP (планшеты)	4 000	2 826	–	12788	
4x ASTM	2 500	1 293	–	12791	
2x5 MTP (планшеты) 2x2 MTP (блоки) H_{max}=85мм	5 700	5 085	–	12926	
2x3 MTP (планшеты) или 2x1 MTP (блоки)	4 300	2 398	–	12787	

Чтобы ознакомиться с остальным оснащением, просим обращаться непосредственно к нам или посетить сайт www.mpw.pl

[2] ГЕРМЕТИЧЕСКИ УПЛОТНЁННЫЙ
[3] MPW 380 - 4000 ОБР/МИН., RCF=3309xg

ФАЛЬКОН® является зарегистрированным товарным знаком фирмы Becton Dickinson, Нью-Джерси, США.
Nelgene® является зарегистрированным товарным знаком фирмы Nalge Nunc International Corporation, Рочестер, США.

MPW MED. INSTRUMENTS - МПВ МЕД. ИНСТРУМЕНТС
WWW.MPW.PL

46 Boremlowska Street
04-347 Warsaw Poland

ОТДЕЛ ПРОДАЖИ
ТЕЛ. +48 22 673 04 08
+48 22 879 70 97
ФАКС +48 22 610 81 01
MPW@MPW.PL

СЕРВИСНЫЙ ОТДЕЛ
ТЕЛ. +48 22 610 81 07
+48 22 610 50 14
ФАКС +48 22 610 55 36
SERVICE@MPW.PL